

MODEL: B508
B705
L104
L105
200-B5



B508
B705



L104
L105



200-B5

- celkovo šetrí do 80% nákladov na energiu
- životnosť viac ako 40 000 hodín
- garancia kvality
- žiadne blikanie
- bez oneskoreného štartovania
- šetrné k životnému prostrediu
- svetelné zdroje podľa požiadaviek zákazníka
- ľubovlná chromatickosť farieb
- nulová údržba
- jednoduchá inštalácia
- odolné voči kolísaniu napätia v sieti

	B508	B705	L104	L105	200-B5
vstupné napätie	AC 85 - 265V				
príkon	5W	7W	12,3W	16W	18W
typ LED	Epistar				
svetelný tok	320lm	450lm	785lm	1025lm	1150lm
výška svietidla	70mm	70mm	35mm	35mm	120mm
priemer otvoru	90mm	90mm	210mm	235mm	160mm
účinník	0,8				
uhol vyžarovania	60° *				
prevádzková teplota	-40°C ~ 50°C				
životnosť	40 000 hod				
hmotnosť	0,2kg	0,3kg	0,4kg	0,6kg	0,8kg
IP trieda	IP 20				
index podania farieb (Ra)	75				

* menší stupeň vyžarovania na požiadanie

Kontakty:

Freya Slovakia s.r.o.
 Bánovská 134
 Trenčianska Turná
 913 21 Slovenská republika

Tel: +421 32 286 14 84
 Mob: +421 904 40 40 16
 +421 915 914 500

Email: led@freya.sk

www.freyaled.sk

- schématický náčrt:

